

UZIN KE 50 ROLL & TACK

Collante / fissativo universale in dispersione a bassissime emissioni per LVT, PVC, CV e rivestimenti tessili - per interni



Adesivo forte e molto appiccicoso con lunghissimo tempo di posa. Può essere utilizzato sia come collante sia come fissativo, con applicazione anche a rullo.

UTILIZZO

- Pavimenti LVT / PVC design.
- Rivestimenti PVC e CV, anche con supporto in tessuto non tessuto.
- Rivestimenti tessili con supporto in lattice, feltro o schiuma PVC.
- Supporti assorbenti livellati e supporti compatti non assorbenti.
- Sistemi di riscaldamento a pavimento ad acqua calda.
- Ambienti residenziali e commerciali; idoneo a sedie con ruote secondo DIN EN 12529.

PUNTI DI FORZA

- Bassissimo consumo
- Tempo di posa molto lungo
- Applicabile ergonomicamente a rullo
- Alternativa ideale alla posa loose-lay

DATI TECNICI

Confezione	Secchio plastico
Formati	10 kg
Conservazione	min. 12 mesi
Colore	beige (umido / asciutto)
Consumo	100 - 220 g/m ²
Tempo di aerazione	20 - 40 min*
Tempo di posa	fino a 24 h*
Temp. min. applicazione	15 °C al pavimento
Calpestabile / caricabile	dopo ca. 24 h*
Sigillatura giunti	dopo 24 h*
Resistenza finale	dopo ca. 3 giorni*

CONSUMO INDICATIVO PER ATTREZZO

Rullo 100-150 g/m² | A5 180-200 g/m² | A1 200-220 g/m²

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

COME COLLANTE

- 1 Stendere uniformemente con spatola dentata idonea; è possibile ripassare con rullo per eliminare le righe di colla.
- 2 Lasciare aerare in funzione di quantità, clima, assorbenza e tipo di rivestimento; posare entro il tempo utile.
- 3 Rullare con rullo pesante, evitando bolle d'aria; dopo circa 20 min rullare nuovamente bordi e giunti.

COME FISSATIVO

- 1 Applicare uniformemente con rullo idoneo e lasciare asciugare completamente (prova al dito).
- 2 Posare il rivestimento entro 24 ore, rullare e contrastare eventuali deformazioni.
- 3 Rimuovere con acqua i residui di adesivo quando sono ancora freschi.

SENZA SOLVENTI

EMICODE EC 1 PLUS

EPD

LEED CONTRIBUTING PRODUCT