

UZIN U-TACK 85

Nastro adesivo secco universale per battiscopa e profili

RAPIDO • SENZA SOLVENTI



IN SINTESI

TIPOLOGIA

Nastro adesivo secco universale

COLORE

Trasparente

TEMPO APERTO

Illimitato

INDURIMENTO

Nessuno

UTILIZZO

Immediato dopo la posa

TEMPERATURA MIN.

15 °C al supporto

CONSERVAZIONE

Min. 60 mesi

UTILIZZO

Adesivo secco multiuso per il fissaggio sicuro e rapido di battiscopa, strisce e profili in materiali tessili, PVC, gomma e linoleum.

- Battiscopa tessili con i comuni tipi di supporto.
- Strisce di pavimentazione e battiscopa flessibili in PVC.
- Sgusce e profili per raccordi curvi in PVC.
- Battiscopa rigidi / a nucleo pieno (es. Döllken).
- Strisce battiscopa in linoleum.

SUPPORTI IDONEI

Intonaco, muratura, metallo non trattato, superfici verniciate, plastica, legno, calcestruzzo, ceramica, gesso primerizzato, carta da parati* e rasanti primerizzati.

*La carta da parati deve essere ben aderente oppure rimossa nella zona coperta dal battiscopa.

VANTAGGI

- Multiuso
- Posa rapida
- Senza solventi
- Nessun tempo di presa
- Caricabile e sigillabile subito dopo la posa

PREPARAZIONE E POSA - PUNTI CHIAVE

- Il supporto deve essere permanentemente asciutto, solido, portante, piano e privo di grasso, polvere e silicone.
- Applicare U-Tack alla quota corretta, premere/rollare con decisione e rimuovere progressivamente la carta protettiva.
- Posare battiscopa o profilo senza torsioni né tensioni; pressare accuratamente lungo tutta la superficie.
- Prima della posa definitiva eseguire prove di adesione in cantiere e rispettare le istruzioni del produttore del rivestimento.

FORMATI DISPONIBILI

Rotoli da 50 m • larghezza: 85 mm - 6 ROLLS

EMICODE EC1 PLUS

Basse emissioni • idoneo a certificazioni edilizie sostenibili